



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
Holder name

Politejo Indústria de Plástico S.A

EN 3, Km 16 Casais de Lagoa Ap 41
2051-901 AZAMBUJA
Portugal

Site(s)
Site(s)

Portugal - 2051-901 AZAMBUJA - POLIPA01

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Désignation
Name

POLITEJO

Conformité
Conformity

Les caractéristiques certifiées NF permettent de garantir la durabilité, la mise en œuvre et les performances des réseaux (**en savoir +**) :

Domaine d'emploi : Réseaux d'évacuation en PVC-U des eaux vannes et eaux usées à l'intérieur du bâtiment

Norme produit de référence : NF EN 1329-1

Dimensionnement : NF DTU 60.1

Mise en œuvre : NF DTU 60.1

Durée de vie de référence (DVR) : 50 ans



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :


The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

Décision d'admission initiale **104-1-E-01** du **04/03/2026**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **04/03/2026**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

N° 104-1-E-01

Publié le / Issued on : 04/03/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Ce certificat contient 31 produits :

Type de produits certifiés	Nb de produits certifiés
Raccords Compact groupe 1 (formes usuelles)	31

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Manchon égal / Equal coupler

Angle / Angle :

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
100	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coude / elbow

Angle / Angle : 45°

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
40	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
40	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
160	3.2	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
160	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte égale / Equal branch

Angle / Angle : 45°

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
100	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
160	3.2	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
160	3.2	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coude / elbow

Angle / Angle : 87° 30

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
40	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
40	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	
125	3.2	MF / Spigot-Socket	à coller / To be glued	
160	3.2	FF / Socket-Socket	à coller / To be glued	

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings

Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte égale / Equal branch

Angle / Angle : 87° 30

DN (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Embout	Type d'assemblage	Nota
DN (mm)	Nominal wall thickness (mm)	Orifice	Assembly type	Nota
40	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
40	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
50	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	FFF / Socket-Socket-Socket	à coller / To be glued	
100	3.0	MFF / Spigot-Socket-Socket	à coller / To be glued	